

Catalogue Foyers *ECOMONOBLOCCO* 2025/2026



brazeo
POÉLES & CHEMINÉES

Réinventez Votre Foyer !



PALAZZETTI
LA CHALEUR QUI PLAÎT À LA NATURE

Ecomonoblocco WTX 70 frontal p.182
Ecomonoblocco WTX 70 angle p.183
Ecomonoblocco WTX 80 frontal p.184
Ecomonoblocco WTX 80 angle p.185
Ecomonoblocco WTX 90 frontal p.186
Ecomonoblocco WTX 90 angle p.187

Ecomonoblocco MX64 frontal p.188
Ecomonoblocco MX64 angle p.189
Ecomonoblocco MX78 frontal p.190
Ecomonoblocco MX78 angle p.191

Ecomonoblocco MX86 frontal p.192
Ecomonoblocco MX86 angle p.193
Ecomonoblocco MX25:9 frontal p.194
Ecomonoblocco S66 3D p.195
Ecomonoblocco EM 16:9 3D p.196
Ecomonoblocco EM 16:9 frontal p.197
Ecomonoblocco WT 16:9 frontal p.198
Ecomonoblocco WT 16:9 double face p.199
Ecomonoblocco WT 16:9 3D p.200
Ecomonoblocco WT60 3D p.201

Ecomonoblocchi

Notre gamme de foyers à bois, à air ventilé
et avec sortie d'air canalisable, pour chauffer
des habitations entières avec tout le charme
de la vision du feu

Ecomonoblocco WTX 70 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur



Caractéristiques techniques	WTX 70F N15
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	77x61x171 - 268
Puissance thermique au foyer max kW	17.2
Puissance nominale kW	14.7
Rendement %	85.2
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	12 - 26
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WTX 70 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- porte d'angle avec deux verres couplés
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture avec porte pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.



Caractéristiques techniques	WTX 70L N15	WTX 70R N15
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	87x61x171 - 307	87x61x171 - 307
Puissance thermique au foyer max kW	17.2	17.2
Puissance nominale kW	14.7	14.7
Rendement %	85.2	85.2
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	12 - 26	12 - 26
Quantité de bois préconisée kg	4	4
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WTX 80 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.



Caractéristiques techniques	WTX 80F N18
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	90x61x171 - 295
Puissance thermique au foyer max kW	20.5
Puissance nominale kW	17.8
Rendement %	86.9
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	13 - 29
Quantité de bois préconisée kg	4.5
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WTX 80 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- porte d'angle avec deux verres couplés
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture avec porte pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.



Caractéristiques techniques	WTX 80L N18	WTX 80R N18
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x61x171 - 337	100x61x171 - 337
Puissance thermique au foyer max kW	20.5	20.5
Puissance nominale kW	17.8	17.8
Rendement %	86.9	86.9
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	13 - 29	13 - 29
Quantité de bois préconisée kg	4.5	4.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WTX 90 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.



Caractéristiques techniques	WTX 90F N19
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	103x61x172 - 330
Puissance thermique au foyer max kW	22.3
Puissance nominale kW	19.1
Rendement %	85.7
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 19
Quantité de bois préconisée kg	5.5
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WTX 90 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- porte d'angle avec deux verres couplés
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture avec porte pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

N: version naturelle; il est possible de combiner le kit de ventilation en option.



Caractéristiques techniques	WTX 90L N19	WTX 90R N19
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	113x61x172 - 375	113x61x172 - 375
Puissance thermique au foyer max kW	22.3	22.3
Puissance nominale kW	19.1	19.1
Rendement %	85.7	85.7
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	14 - 19	14 - 19
Quantité de bois préconisée kg	5.5	5.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 64 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF**® pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur



Caractéristiques techniques	MX 64 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	74x55x145 - 160
Puissance thermique au foyer max kW	14.3
Puissance nominale kW	11
Rendement %	77.1
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	27 - 41
Quantité de bois préconisée kg	3.5
Sortie des fumées cm	20
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 64 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF**® pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

R: version avec angle vitré à droite

L: version avec angle vitré à gauche



Caractéristiques techniques	MX 64 L	MX 64 R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	74x55x145 - 160	74x55x145 - 160
Puissance thermique au foyer max kW	14.3	14.3
Puissance nominale kW	11	11
Rendement %	77.1	77.1
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	27 - 41	27 - 41
Quantité de bois préconisée kg	3.5	3.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 78 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF**® pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur



Caractéristiques techniques	MX 78 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	85x55x165 - 215
Puissance thermique au foyer max kW	16.7
Puissance nominale kW	13
Rendement %	78
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	26 - 46
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 78 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF**® pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

R: version avec angle vitré à droite

L: version avec angle vitré à gauche



Caractéristiques techniques	MX 78 L	MX 78 R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	85x55x165 - 215	85x55x165 - 215
Puissance thermique au foyer max kW	16.7	16.7
Puissance nominale kW	13	13
Rendement %	78	78
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	26 - 46	26 - 46
Quantité de bois préconisée kg	4	4
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 86 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur



Caractéristiques techniques	MX 86 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x67x165 - 240
Puissance thermique au foyer max kW	20.4
Puissance nominale kW	16
Rendement %	78.5
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	24 - 38
Quantité de bois préconisée kg	5
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 86 Angle



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- système autonettoyant du verre qui garantit une vision optimale de la flamme et permet de réduire la fréquence de nettoyage manuel
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF**® pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur

R: version avec angle vitré à droite

L: version avec angle vitré à gauche



Caractéristiques techniques	MX 86 L	MX 86 R
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	100x67x165 - 240	100x67x165 - 240
Puissance thermique au foyer max kW	20.4	20.4
Puissance nominale kW	16	16
Rendement %	78.5	78.5
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	24 - 38	24 - 38
Quantité de bois préconisée kg	5	5
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco MX 25:9 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- vision panoramique du feu grâce à la porte vitrée 25/9
- porte vitrée en vitrocéramique à coulissement fluide et silencieux
- nettoyage simplifié grâce à la porte vitrée dotée également d'ouverture battante
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- support pour bûches et bouches de sortie d'air chaud réglables



Caractéristiques techniques	MX 25:9 F
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	135x53x154 - 315
Puissance thermique au foyer max kW	18.3
Puissance nominale kW	14.1
Rendement %	77.1
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	19 - 50
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco S66 3D



Caractéristiques et équipement standard

- foyer avec base en fonte et parois en ciment réfractaire spécial qui optimise la combustion et le rayonnement
- vision panoramique du feu sur trois côtés
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- nettoyage simplifié grâce aux deux portes vitrées latérales dotées d'ouverture battante
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur



REMARQUES:

le kit de ventilation ne peut être installé que si le monobloc est monté sur les les piètements de rallonge

Caractéristiques techniques	S66 3D
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	58x74x159 - 240
Puissance thermique au foyer max kW	18.1
Puissance nominale kW	14.6
Rendement %	80.8
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	34.3 - 19
Quantité de bois préconisée kg	4
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco EM 16:9 3D



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- vision panoramique du feu sur trois côtés
- ouverture relevable et escamotable de la porte
- nettoyage simplifié grâce aux deux portes vitrées latérales dotées d'ouverture battante
- n.2 bouches de sortie air chaud réglables avec raccords et rallonge flexible
- système de la Double Combustion
- système breveté **VDF®** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur



Caractéristiques techniques	EM 16:9 3D
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	104x63x158 - 325
Puissance thermique au foyer max kW	26.4
Puissance nominale kW	20
Rendement %	75.9
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	31.5 - 27.1
Quantité de bois préconisée kg	6.5
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco EM 16:9 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- vision panoramique du feu grâce à la porte vitrée 16/9
- porte vitrée en vitrocéramique sérigraphiée avec ouverture relevable et entièrement escamotable
- nettoyage simplifié grâce à la porte vitrée dotée également d'ouverture battante
- foyer avec embase en fonte et système de la Double Combustion
- système breveté **VDF*** pour une gestion parfaite du tirage permettant une réduction des consommations
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- support pour bûches et bouches de sortie d'air chaud réglables. Attention le kit de ventilation ne peut être installé que si le monobloc est monté sur des piétements de rallonge



Caractéristiques techniques	16:9F O ₂ Ring
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	103x54x155 - 240
Puissance thermique au foyer max kW	24.6
Puissance nominale kW	19.8
Rendement %	80.5
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	20.2 - 65.8
Quantité de bois préconisée kg	5.5
Sortie des fumées cm	25
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WT 16:9 Frontal



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- ouverture abattante à 40° pour le nettoyage de la vitre
- chauffage par convection naturelle et par rayonnement
- système de la Double Combustion
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abattement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série

N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.



Caractéristiques techniques	WT 16:9F N12	WT 16:9F V12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	116x63x172 - 450	116x63x172 - 450
Puissance thermique au foyer max kW	14.2	14.2
Puissance nominale kW	12.2	12.2
Rendement %	85.9	85.9
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	28 - 44	28 - 44
Quantité de bois préconisée kg	3.5	3.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WT 16:9 Double face



Caractéristiques et équipement standard

- large vision du feu grâce aux deux faces vitrées 16/9
- foyer en **Thermofix**
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abatement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série
- disponible en différentes configurations



le prix du kit de cadre est unitaire, deux sont nécessaires dans le double face.

N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.

Caractéristiques techniques	WT 16:9B N13	WT 16:9B V13
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	124x65x171 - 428	124x65x171 - 428
Puissance thermique au foyer max kW	15.9	15.9
Puissance nominale kW	13.5	13.5
Rendement %	85.1	85.1
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	17 - 31	17 - 31
Quantité de bois préconisée kg	4	4
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WT 16:9 3D



Caractéristiques et équipement standard

- monoblocco avec vue panoramique sur le feu des trois côtés
- foyer en **Thermofix***
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- système de la Double Combustion
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abatement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série
- disponible en différentes configurations



N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.

Caractéristiques techniques	WT 16:9 3D N12	WT 16:9 3D V12
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	108x71x164 - 450	108x71x164 - 450
Puissance thermique au foyer max kW	14.6	14.6
Puissance nominale kW	12.5	12.5
Rendement %	85.4	85.4
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	20 - 70	20 - 70
Quantité de bois préconisée kg	3.5	3.5
Sortie des fumées cm	20	20
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Ecomonoblocco WT 60 3D



Caractéristiques et équipement standard

- monoblocco avec vue panoramique sur le feu des trois côtés
- foyer en **Thermofix***
- solide système de relevage de la porte qui facilite l'ouverture de la porte en la rendant plus fluide
- système de la Double Combustion
- tiroir à cendres amovible
- clapet by-pass des fumées à l'ouverture de la porte
- gestion et contrôle de la combustion de façon précise à travers le réglage de l'air primaire/secondaire
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abatement des émissions nocives
- possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- porte bûches esthétique en fonte de série



N: version naturelle

V: version ventilée (ET4W), avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles

V EPLUS: version ventilée, avec manteau de ventilation, ventilateur radial avec panneau de commande et 4 bouches d'aération réglables avec tuyaux flexibles avec la technologie ET4W pour le contrôle de la combustion, la ventilation et l'ouverture motorisée de la porte.

Caractéristiques techniques	WT 60 3D N16	WT 60 3D V16
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	68x125x163 - 460	68x125x163 - 460
Puissance thermique au foyer max kW	21.2	21.2
Puissance nominale kW	16.7	16.7
Rendement %	78.7	78.7
Poussière - OGC (13% O ₂) mg/Nm³	29 - 49	29 - 49
Quantité de bois préconisée kg	5	5
Sortie des fumées cm	25	25
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Flamme Verte	7★	7★

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103
33080 Porcia (PN) Italia

//palazzetti.fr

PALAZZETTI
LA CHALEUR QUI PLAÎT À LA NATURE